

DATENBLATT

Stand: 01. Juni 2018



Höhenausgleichsplättchen Aluminium 0,2 mm

Auf Basis einer Aluminium-Folie / EN-AW 1050, 0/H111, AL 99,5

- selbstklebend ausgerüstet
- lösemittelfreier Acrylatkleber
- elektrisch leitfähiger Kleber
- baustellenfreundlicher Kleber mit guter Endhaftung

Einsatzgebiet

- ▶ Doppelbodenbau

Technische Daten

Trägermaterial: Reinaluminium / weich / glatt / 0,200 mm dick

Zugfestigkeit: 83 Rm = N/mm²

Bruchdehnung : A100 = 25,1 %

Kleber: Kunstharz- Acrylat / elektrisch leitfähig

Stärke des Klebers: 0,090 mm +/- 0,01 mm

Elektrische Leitfähigkeit:
(auf Aluminium 99.5% 0.2 mm) Durchgangswiderstand < 10⁵ Ohm

Klebkraft auf Stahl: min. 20 N/ 25 mm (AFERA 5001)

Trennkraft in Anl. An FTM3: min. 500 mN/ 50 mm

Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +90° C

Abdeckung: Adhäsivpapier, silikonisiert

Lieferformen Standard

z.B. quadratisch: Zuschnitte auf Rolle im Format: 20 x 20 mm
Zuschnitte auf Rolle im Format: 25 x 25 mm

z.B. dreieckig: Zuschnitte auf Rolle im Format: 27 x 27 x 38 mm
Zuschnitte auf Rolle im Format: 40 x 40 x 57 mm

Zuschnitte, Bänder und Stanzteile gemäß Kundenwunsch.
Auch andere Materialstärken und Klebaufträge lieferbar.

Vorstehende Angaben sind Richtwerte bzw. Laborwerte und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Für die Eignung unserer Produkte im Einsatz mit anderen empfehlen wir Vorversuche durchzuführen. Wir gewährleisten gemäß unserer AGB gleichbleibend hohe Produktqualität, können aber wegen der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten keine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse geben. Vorherige Ausgaben dieses Datenblatts verlieren hiermit ihre Gültigkeit.