

DATENBLATT

Stand: 01. Juni 2018



KF10 – Transferklebeband

- lösemittelfreier, modifizierter Acrylatkleber auf der Basis wässriger Dispersionen
- guter Tack verbunden mit hoher Klebkraft auch auf schwierigen Oberflächen wie Schäumen oder PE/PP-Folien

Technische Daten

Kleber:	Acrylatkleber / Transferklebeband
Abdeckung:	Releasepapier, gelb, 90 g/m ²
Stärke des Klebers:	0,10 mm +/- 0,01 mm
Klebergewicht:	100 g /m ²
Klebkraft auf Stahl:	min. 24 N/ 25 mm (AFERA 5001) Kontaktzeit 1h
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +90°C

Vorstehende Angaben sind Richtwerte bzw. Laborwerte und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Für die Eignung unserer Produkte im Einsatz mit anderen empfehlen wir Vorversuche durchzuführen. Wir gewährleisten gemäß unserer AGB gleichbleibend hohe Produktqualität, können aber wegen der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten keine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse geben. Vorherige Ausgaben dieses Datenblatts verlieren hiermit ihre Gültigkeit.