

DATENBLATT

Stand: 01. Juni 2018



Kompriband BG2 schwarz

vorkomprimierter, diffusionsoffener und imprägnierter Polyurethanschaum

- Beanspruchungsgruppe 2 nach DIN 18542:2009

Einsatzgebiete

- ▶ Abdichtungen von Tür-, und Fensterfugen

Technische Daten

Material: Träger: Polyurethanschaum
Kleber: Acrylatdispersion
Interliner: Silikonpapier, gelb

Wasserdichtigkeit nach DIN EN 1027: kein Eindringen bei ≥ 300 Pa

Zugfestigkeit: > 100 kPa

Reißfestigkeit: 170 %

Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12114: $a \leq 1 \text{ m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m}^2 \cdot (\text{daPa})^{2/3}]$

Temperaturbereich: von -30°C bis $+100^\circ\text{C}$ (kurzfristig bis 130°C)

Baustoffklasse: DIN 4102 B1

Schalldämmung: nicht gemessen

Stauchhärte bei 40% Verformung :
nach DIN EN ISO 3386 nicht gemessen

Lieferformen:

Größe	Fuge	Stärke	m/Rolle
10/5	5-9	30	5

Andere Abmessungen möglich

Vorstehende Angaben sind Richtwerte bzw. Laborwerte und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Für die Eignung unserer Produkte im Einsatz mit anderen empfehlen wir Vorversuche durchzuführen. Wir gewährleisten gemäß unserer AGB gleichbleibend hohe Produktqualität, können aber wegen der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten keine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse geben. Vorherige Ausgaben dieses Datenblatts verlieren hiermit ihre Gültigkeit.